

# CP50 BETONSLAGPLUG

## Slagplug voor beton

Benodigde lengte: opbouw + 30 mm

Voorboren: Ø 8,0 mm

Te verwerken met Ergo-drill

Let op: uittrekproef aanbevolen

### Approvals

- Sintef technical approval 2516
- ETA approval 08/0285



Nagel

Gecoate nagel

Opbouwdikte

15 t/m 185 mm

## Producten

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
1586600	CP50-075-BUILDUP-15/45	250/Doos
1586611	CP50-095-BUILDUP-35/65	250/Doos
1586612	CP50-115-BUILDUP-55/85	250/Doos
1586613	CP50-135-BUILDUP-75/105	250/Doos
1586614	CP50-155-BUILDUP-95/125	250/Doos
1586615	CP50-175-BUILDUP-115/145	250/Doos
1586616	CP50-195-BUILDUP-135/165	250/Doos
1595035	CP50-215-BUILDUP-155/185	250/Doos

## Bijhorende producten



### Ergodril

Boorhulp voor rechtopstaand boren

## Alternatieve producten



### ASTL

Bevestiger voor afschotisolatie  
Ook geschikt voor bevestiging van daksystemen op dakvloeren met hoogteverschillen in de betonnen vloerplaten en renovatieprojecten.