

R 75 (FM APPROVAL)

Standaard bevestigiger voor bevestiging isolatie of onderlagen

Van lengte 40 mm tot 210 mm beschikbaar in Large Nose (LN) variant, voor de ideale combinatie met LBS \varnothing 8,0 mm schroef. Afschotbevestigingsvariant zie betondak: ASTL

Approvals

- Sintef technical approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval ID-Nr.3034551



Afmeting
 \varnothing 75 mm

Materiaal
Gemodificeerd PP

Lengte
20 t/m 330 mm

Producten

ARTIKELCODE	\varnothing MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1412495	R75-020, 75 X 20mm	1000
1412496	R75-040, 75 X 40mm	500
1412497	R75-060, 75 X 60mm	500
1412498	R75-080, 75 X 80mm	500
1412499	R75-090, 75 X 90mm	500
1412500	R75-100, 75 X 100mm	500
1412501	R75-120, 75 X 120mm	500
1412503	R75-150, 75 X 150mm	500
1412505	R75-180, 75 X 180mm	250
1412507	R75-210, 75 X 210mm	250
1412509	R75-240, 75 X 240mm	250
1412510	R75-270, 75 X 270mm	250
1412511	R75-300, 75 X 300mm	250
1412512	R75-330, 75 X 330mm	250

Bijhorende producten



BS 4,8 (FM Approval)

Te verwerken met BIT-T25
Torx-25 kop
Ø 4,8 mm



CS 6,1 (FM Approval)

Voorboren: 5,0 mm.
In hard beton 5,2 mm
Torx-25 kop
Hi-lo draad



LBS 6,0

Torx-25 kop
S-Punt
Lengte: 60 t/m 240 mm



PS 4,8

Te verwerken met BIT-T25
Torx-25 kop
Ø 4,8 mm