RBS 50

High performance tule voor de overlapbevestiging van bitumen daksystemen en voor de bevestiging van isolatie en onderlagen

Op aanvraag ook verkrijgbaar in afschot (ASTL) variant.
Versterkte tule met kleine tandjes
Rekenwaarden van 600 - 930 Newton!

Approvals
- Sintef technical approval 2516
- ETA approval 08/0285

Afmeting
Ø 50 mm

Materiaal
Gemodificeerd PP

Lengte
20 t/m 330 mm

Producten

ARTIKELCODE	Ø MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1412759	RBS50-020, 50 X 20mm	1000
1412760	RBS50-040, 50 X 40mm	500
1412761	RBS50-060, 50 X 60mm	500
1412762	RBS50-080, 50 X 80mm	500
1412763	RBS50-090, 50 X 90mm	500
1412764	RBS50-100, 50 X 100mm	500
1412765	RBS50-120, 50 X 120mm	500
1412766	RBS50-150, 50 X 150mm	500
1412767	RBS50-180, 50 X 180mm	500
1412768	RBS50-210, 50 X 210mm	500
1412769	RBS50-240, 50 X 240mm	500
1412770	RBS50-270, 50 X 270mm	250
1412771	RBS50-300, 50 X 300mm	250
1412772	RBS50-330, 50 X 330mm	250

Bijbehorende producten

BS 4,8 (FM Approval)

Te verwerken met BIT-T25
Torx-25 kop
Ø 4,8 mm

PS 4,8

Te verwerken met BIT-T25
Torx-25 kop
Ø 4,8 mm