

# CS 6,1 (FM APPROVAL)

## Schroef voor beton

Benodigde lengte:

Opbouw + 25 mm: (CS-61028 t/m CS-61100)

Opbouw + 30 mm: (CS-61110 t/m CS-61280)

Schroeflengte 28 tot en met 100 mm botte punt

Schroeflengte 120 tot en met 280 mm spitse punt

Voorboren:  $\varnothing$  5,0 mm. Bij hard beton 5,2 mm

### Approvals

- Sintef technical approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval ID-Nr.3034551



### Afmeting

$\varnothing$  6,1 mm

### Materiaal

Staal

### Schroef

Hi-lo draad  
Torx-25 kop  
Hoogwaardige,  
beschermende coating,  
15 cycli

### Lengte

28 t/m 280 mm

## Producten

ARTIKELCODE	$\varnothing$ MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1413047	CS-61028, 6,1 X 28 mm	1000/Emmer
1413048	CS-61040, 6,1 X 40 mm	1000/Emmer
1413049	CS-61050, 6,1 X 50 mm	1000/Emmer
1413050	CS-61060, 6,1 X 60 mm	1000/Emmer
1413051	CS-61070, 6,1 X 70 mm	500/Emmer
1413052	CS-61080, 6,1 X 80 mm	500/Emmer
1413053	CS-61090, 6,1 X 90 mm	500/Emmer
1413054	CS-61100, 6,1 X 100 mm	500/Emmer
1413055	CS-61120, 6,1 X 120 mm	500/Emmer
1413056	CS-61140, 6,1 X 140 mm	500/Emmer
1413057	CS-61160, 6,1 X 160 mm	500/Emmer
1413058	CS-61180, 6,1 X 180 mm	500/Emmer
1413059	CS-61200, 6,1 X 200 mm	500/Emmer
1413060	CS-61220, 6,1 X 220 mm	500/Emmer
1413061	CS-61240, 6,1 X 240 mm	500/Emmer
1413062	CS-61260, 6,1 X 260 mm	500/Emmer
1413063	CS-61280, 6,1 X 280 mm	500/Emmer

## Bijhorende producten



### Boren & Extenders

Hulpmiddelen voor bevestigen



### Ergodril

Boorhulp voor rechtopstaand boren



### Betonnagel 5,6

Voorboren: Ø 5.0 mm  
Lengte: 28 t/m 160 mm



### CP50 Betonslagplug

Gecoate nagel  
Voorboren Ø 5.0 mm



### ASTL

Voorboren: Ø 5.0 mm  
Lengte: 28 t/m 160 mm