

# GUARDIANWELD™

## Innovatief inductielasapparaat voor bevestiging van kunststof dakmembranen

- High tech, robuust inductielasapparaat
- Geen perforatie dakmembraan
- Bevestiging onafhankelijk van overlap
- Geen aparte bevestiging isolatielaag
- Ergonomisch verantwoord werken: rechtopstaand, licht in gewicht
- Gebruiksvriendelijk, eenvoudig te hanteren
- Toepassing minder weersafhankelijk
- Overzichtelijk controledisplay

### Approvals

- Sintef approval 2516



## Producten

ARTIKELCODE	GWT TULE/ BS 4,8 SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
1638043	GWT+BS/ISO120, 23 X 80 / 4,8 X 100 + GWSPP	120 mm	250/Doos
1638044	GWT+BS/ISO140, 23 X 120 / 4,8 X 080 + GWSPP	140 mm	250/Doos
1638045	GWT+BS/ISO250, 23 X 180 / 4,8 X 120 + GWSPP	250 mm	250/Doos
1642621	GWT+BS/ISO080, 23 X 060 / 4,8 X 080 + GWSPP	80 mm	250/Doos
1642626	GWT+BS/ISO090, 23 X 060 / 4,8 X 080 + GWSPP	90 mm	250/Doos
1642629	GWT+BS/ISO100, 23 X 080 / 4,8 X 080 + GWSPP	100 mm	250/Doos
1642630	GWT+BS/ISO110, 23 X 080 / 4,8 X 080 + GWSPP	110 mm	250/Doos
1642641	GWT+BS/ISO130, 23 X 80 / 4,8 X 100 + GWSPP	130 mm	250/Doos
1642642	GWT+BS/ISO150, 23 X 120 / 4,8 X 080 + GWSPP	150 mm	250/Doos
1642643	GWT+BS/ISO160, 23 X 120 / 4,8 X 100 + GWSPP	160 mm	250/Doos
1642644	GWT+BS/ISO170, 23 X 150 / 4,8 X 080 + GWSPP	170 mm	250/Doos
1642645	GWT+BS/ISO180, 23 X 150 / 4,8 X 080 + GWSPP	180 mm	250/Doos
1642664	GWT+BS/ISO190, 23 X 150 / 4,8 X 100 + GWSPP	190 mm	250/Doos
1642666	GWT+BS/ISO210, 23 X 180 / 4,8 X 080 + GWSPP	210 mm	250/Doos
1642667	GWT+BS/ISO300, 23 X 240 / 4,8 X 120 + GWSPP	300 mm	250/Doos

ARTIKELCODE	GWT TULE/ BS 4,8 SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
1642784	GWT+BS/ISO240, 23 X 180 / 4,8 X 120 + GWSPP	240 mm	250/Doos
1642785	GWT+BS/ISO290, 23 X 240 / 4,8 X 100 + GWSPP	290 mm	250/Doos
1642920	GWT+BS/ISO280, 23 X 240 / 4,8 X 100 + GWSPP	280 mm	250/Doos
1642922	GWT+BS/ISO270, 23 X 240 / 4,8 X 080 + GWSPP	270 mm	250/Doos
1642923	GWT+BS/ISO260, 23 X 240 / 4,8 X 080 + GWSPP	260 mm	250/Doos
1642924	GWT+BS/ISO230, 23 X 180 / 4,8 X 100 + GWSPP	230 mm	250/Doos
1642925	GWT+BS/ISO220, 23 X 180 / 4,8 X 100 + GWSPP	220 mm	250/Doos
1642926	GWT+BS/ISO200, 23 X 180 / 4,8 X 080 + GWSPP	200 mm	250/Doos

ARTIKELCODE	GWT TULE/ CS 6,1 SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
1643187	GWT+CS/ISO80, 23 X 060 / 6,1 X 070 + GWSPP	80 mm	250/Doos
1643204	GWT+CS/ISO90, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSPP	90 mm	250/Doos
1643206	GWT+CS/IS100, 23 X 080 / 6,1 X 070 + GWSPP	100 mm	250/Doos
1643207	GWT+CS/IS160, 23 X 120 / 6,1 X 090 + GWSPP	160 mm	250/Doos
1643208	GWT+CS/IS280, 23 X 240 / 6,1 X 090 + GWSPP	280 mm	250/Doos
1643209	GWT+CS/IS300, 23 X 240 / 6,1 X 120 + GWSPP	300 mm	250/Doos
1643217	GWT+CS/IS110, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSPP	110 mm	250/Doos
1643218	GWT+CS/IS120, 23 X 080 / 6,1 X 090 + GWSPP	120 mm	250/Doos
1643219	GWT+CS/IS130, 23 X 080 / 6,1 X 100 + GWSPP	130 mm	250/Doos
1643220	GWT+CS/IS140, 23 X 120 / 6,1 X 070 + GWSPP	140 mm	250/Doos
1643231	GWT+CS/IS150, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSPP	150 mm	250/Doos
1643373	GWT+CS/IS170, 23 X 150 / 6,1 X 070 + GWSPP	170 mm	250/Doos
1643374	GWT+CS/IS180, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSPP	180 mm	250/Doos
1643375	GWT+CS/IS190, 23 X 150 / 6,1 X 090 + GWSPP	190 mm	250/Doos
1643376	GWT+CS/IS200, 23 X 180 / 6,1 X 070 + GWSPP	200 mm	250/Doos
1643379	GWT+CS/IS210, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSPP	210 mm	250/Doos
1643401	GWT+CS/IS220, 23 X 180 / 6,1 X 090 + GWSPP	220 mm	250/Doos
1643402	GWT+CS/IS230, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSPP	230 mm	250/Doos
1643405	GWT+CS/IS240, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSPP	240 mm	250/Doos
1643419	GWT+CS/IS250, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSPP	250 mm	250/Doos
1643420	GWT+CS/IS260, 23 X 240 / 6,1 X 070 + GWSPP	260 mm	250/Doos
1643423	GWT+CS/IS270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSPP	270 mm	250/Doos
1643424	GWT+CS/IS290, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSPP	290 mm	250/Doos

## Huren

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	PER	PRO
1413076	GW-HAND WELD RENTAL TOOL, GuardianWeld hand tool	1	1
1413077	GW-MAGNET RENTAL SET, GuardianWeld magneet set	10	10
1413078	GW-SETTING RENTAL TOOL, GuardianWeld inductielasapparaat	1	1

## Bijhorende producten




### BS 6,1

Te verwerken met BIT-T25  
Torx-25 kop  
Ø 6,1 mm



### CS 6,1

Voorboren: Ø 5,0 mm. Bij hard  
beton 5,2 mm  
Torx-25 kop  
Hi-lo draad



### GWSP 80 (FM Approval)

Metalic coating voor PVC  
Groene coating voor TPO  
Zwarte coating voor EPDM



### GWT

Gemodificeerd PA  
Afmeting Ø 23  
Sintef approval 2516