

R 45 (FM APPROVAL)

Standaard bevestigiger voor bevestiging dakbanen in overlap

Van lengte 40 mm tot 210 mm beschikbaar in Large Nose (LN) variant, voor de ideale combinatie met LBS Ø 8,0 mm schroef. Afschotbevestigingsvariant zie betondak: ASTL

Approvals

- Sintef technical approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval ID-Nr.3034551
- FM approval ID-Nr.3060559



Afmeting
Ø 45 mm

Materiaal
Gemodificeerd PP

Lengte
20 t/m 730 mm

Producten

ARTIKELCODE	Ø MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1412346	R45-020, 45 X 20mm	1000
1412347	R45-040, 45 X 40mm	500
1412348	R45-060, 45 X 60mm	500
1412349	R45-080, 45 X 80mm	500
1412350	R45-090, 45 X 90mm	500
1412351	R45-100, 45 X 100mm	500
1412352	R45-120, 45 X 120mm	500
1412353	R45-150, 45 X 150mm	500
1412354	R45-180, 45 X 180mm	500
1412355	R45-210, 45 X 210mm	500
1412356	R45-240, 45 X 240mm	500
1412357	R45-270, 45 X 270mm	250
1412358	R45-300, 45 X 300mm	250
1412359	R45-330, 45 X 330mm	250
1481704	R45-430, 45 X 430mm	250
1481705	R45-530, 45 X 530mm	250
1481706	R45-630, 45 X 630mm	200
1481708	R45-730, 45 X 730mm	200

Bijhorende producten



BS 4,8 (FM Approval)

Te verwerken met BIT-T25
Torx-25 kop
Ø 4,8 mm



CS 6,1 (FM Approval)

Voorboren: 5,0 mm.
In hard beton 5,2 mm
Torx-25 kop
Hi-lo draad



LBS 6,0

Torx-25 kop
S-Punt
Lengte: 60 t/m 240 mm



PS 4,8

Te verwerken met BIT-T25
Torx-25 kop
Ø 4,8 mm