

R 75 (FM APPROVAL)

Standardowy łącznik do potwierdzenia izolacji oraz dolnych warstw konstrukcji

Zu kombinieren mit einem Befestiger von $\varnothing$ 4,8 bis 6,1 mm
Von der Länge 40 mm bis 210 mm ist diese Tülle auch in der Version Large Nose (LN) erhältlich, für die perfekte Kombination mit der LBS $\varnothing$ 8,0 mm Schraube. Für Gefälledämmungsvariante siehe Betondach: ASTL

Zatwierdzenia

- Sintef Zatwierdzenia 2516
- ETA Zatwierdzenia 08/0285
- FM Zatwierdzenia ID-Nr.3034551
- FM Zatwierdzenia ID-Nr.3060559



Rozmiar
 $\varnothing$ 75 mm

Materiał
Zmodyfikowany PP

Długość
20 do 330 mm

Produkty

NUMER ARTYKUŁU	$\varnothing$ MM X DŁUGOŚĆ MM	OPAKOWANIE
1412495	R75-020, 75 X 20mm	1000/Pudełko
1412496	R75-040, 75 X 40mm	500/Pudełko
1412497	R75-060, 75 X 60mm	500/Pudełko
1412498	R75-080, 75 X 80mm	500/Pudełko
1412499	R75-090, 75 X 90mm	500/Pudełko
1412500	R75-100, 75 X 100mm	500/Pudełko
1412501	R75-120, 75 X 120mm	500/Pudełko
1412503	R75-150, 75 X 150mm	500/Pudełko
1412505	R75-180, 75 X 180mm	250/Pudełko
1412507	R75-210, 75 X 210mm	250/Pudełko
1412509	R75-240, 75 X 240mm	250/Pudełko
1412510	R75-270, 75 X 270mm	250/Pudełko
1412511	R75-300, 75 X 300mm	250/Pudełko
1412512	R75-330, 75 X 330mm	250/Pudełko

Powiązane produkty



BS 4,8 (FM Approval)

Do przetworzenia za pomocą
BIT-T25
Głowica Torx-25



CS 6,1 (FM Approval)

Pre-Drill: Ø 5,0 mm.
Przy twardym betonie 5,2 mm
Głowica Torx 25
Wątek Hi-Lo



LBS 6,0

Głowica Torx-25
Punkt S
Długość: 60 do 240 mm



PS 4,8

Do zastosowania z BIT-T25
Głowica Torx-25
Ø 4,8 mm