

BS 6,8 + SP 50 COMBI

Combinaison plaquette de répartition-vis pour l'acier fin de 0,5 mm minimum. Idéal pour la fixation directe des membranes de toit sur des panneaux sandwich

Plaquette de répartition métallique Ø 50 mm, plate, épaisseur 1 mm, trou en étoile. À utiliser avec prolongateur d'embout ITSU-EXT+BIT-T25-M6S et IT-TS-EXT TS Woodstick. Attention : essai d'arrachement recommandé sur l'acier de moins de 0,65 mm d'épaisseur.



Diamètre
Ø 6,8 mm

Matière
Revêtement protecteur de haute qualité, 30 cycles

Vis
autoperceuse BS 6,8
pointe forante réduite
Tête Torx 25

Longueur
35 et 80 mm

Approbation

- Homologué Sintef 2516
- Homologué ETA 08/0285
- FM Approval ID N° 3034551
- FM approval ID-Nr.3060559

Produits

CODE PRODUIT	Description	EMBALLAGE
1514654	BS-68035 + SP 50	250/Seau
1618622	BS-68080 + SP 50	250/Seau

CODE PRODUIT	Description	EMBALLAGE
1412058	IT-BELT-L, Sac de ceinture	1
1413013	BIT-T25-TS-EXT BIT M6 pour Woodstick	1
1413095	IT-TS-EXT TS, Woodstick	1

Produits associés

Entraîneurs et prolongateurs d'embouts
Accessoires pour embouts

Woodstick
Utilisation avec visseuse à batterie Raccord 10 mm Ergonomique