CP CONCRETE PLUG

Cheville à rondelle pour béton

Longueur requise : complexe + 30 mm
Outils/accessoires de pose : Ergodrill, Quatrodrill
Remarque: Essais d'arrachement préalable conseillé
Attention : essai d'arrachement recommandé

Approbation

- Homologué Sintef 2516
- Homologué ETA 08/0285

Clou
Clou avec revêtement

Longueurs:
75 jusqu'à 215 mm

Produits

CODE PRODUIT	Ø MM X LONGUEUR MM	EMBALLAGE
1586600	CP50-075, Concrete-plug 50 X 8,0 X 75 mm ISO 15/45mm	250/Boîte
1586611	CP50-095, Concrete-plug 50 X 8,0 X 95 mm ISO 35/65mm	250/Boîte
1586612	CP50-115, Concrete-plug 50 X 8,0 X 115 mm ISO 55/85mm	250/Boîte
1586613	CP50-135, Concrete-plug 50 X 8,0 X 135 mm ISO 75/105mm	250/Boîte
1586614	CP50-155, Concrete-plug 50 X 8,0 X 155 mm ISO 95/125mm	250/Boîte
1586615	CP50-175, Concrete-plug 50 X 8,0 X 175 mm ISO 115/145mm	250/Boîte
1586616	CP50-195, Concrete-plug 50 X 8,0 X 195 mm ISO 135/165mm	250/Boîte
1595035	CP50-215, Concrete-plug 50 X 8,0 X 215 mm ISO 155/185mm	250/Boîte

Produits associés

Forets et prolongateurs
Accessoires de fixation

Produits alternatifs

ASTL

Fixation pour isolation

R 45 + CS 6,1 combi
Préforage : Ø 5,0 mm
À utiliser avec HB-CON, HB-EXT-CON et BIT-T25-M6S
Fût synthétique Ø 45 mm