

CS 6,1 (FM APPROVAL)

Vis pour béton Longueur nécessaire :
structure + 25 mm : (CS-61028 à CS-
61100) structure + 30 mm : (CS-61110
à CS-61280)

Préforage : Ø 5,0 mm. En cas de béton dur 5,2 mm
Longueur de vis de 28 à 100 mm pointe émoussée

Approvals

- Sintef technical approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval ID-Nr.3034551
- FM approval ID-Nr.3060559



Diamètre

Ø 6,1 mm

Materiaal

Hoogwaardige,
beschermende coating,
15 cycli

Vis

Tête torx-25

Longueur

de 28 à 280 mm

Produits

CODE PRODUIT	Ø MM X LONGUEUR MM	EMBALLAGE
1413047	CS-61028, 6,1 X 28 mm	1000/Seau
1413048	CS-61040, 6,1 X 40 mm	1000/Seau
1413049	CS-61050, 6,1 X 50 mm	1000/Seau
1413050	CS-61060, 6,1 X 60 mm	1000/Seau
1413051	CS-61070, 6,1 X 70 mm	500/Seau
1413052	CS-61080, 6,1 X 80 mm	500/Seau
1413053	CS-61090, 6,1 X 90 mm	500/Seau
1413054	CS-61100, 6,1 X 100 mm	500/Seau
1413055	CS-61120, 6,1 X 120 mm	500/Seau
1413056	CS-61140, 6,1 X 140 mm	500/Seau
1413057	CS-61160, 6,1 X 160 mm	500/Seau
1413058	CS-61180, 6,1 X 180 mm	500/Seau
1413059	CS-61200, 6,1 X 200 mm	500/Seau
1413060	CS-61220, 6,1 X 220 mm	500/Seau
1413061	CS-61240, 6,1 X 240 mm	500/Seau
1413062	CS-61260, 6,1 X 260 mm	500/Seau
1413063	CS-61280, 6,1 X 280 mm	500/Seau

Produits associés



Forets et prolongateurs

Accessoires de fixation



Ergodril

Accessoire de forage pour forage en position debout



Clou à béton 5,6

Préforage : Ø 5,0 mm
Longueur : de 28 à 160 mm



Cheville à rondelle béton CP

Clou avec revêtement
Préforage : Ø 8,0 mm
Longueur : de 75 à 215 mm