

# GUARDIANWELD™

## Appareil de soudage par induction innovant pour la fixation de membranes de toiture synthétiques

- Appareil de soudage par induction haute technologie et robuste
- Pas de perforation de la membrane de toit
- Pas de fixation séparée de la couche d'isolation
- Travail ergonomique responsable : position debout, machine légère
- Simplicité d'utilisation et prise en main aisée
- Application moins dépendante de la météo
- Écran de contrôle net

### Approvals

- Homologué Sintef 2516



## Produits

CODE PRODUIT	FÛT/VIS Ø MM X LONGUEUR MM	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE	EMBALLAGE
1638043	GWT+BS/ISO120, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	120 mm	250/Boîte
1638044	GWT+BS/ISO140, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	140 mm	250/Boîte
1638045	GWT+BS/ISO250, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	250 mm	250/Boîte
1642621	GWT+BS/ISO080, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	80 mm	250/Boîte
1642626	GWT+BS/ISO090, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	90 mm	250/Boîte
1642629	GWT+BS/ISO100, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	100 mm	250/Boîte
1642630	GWT+BS/ISO110, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	110 mm	250/Boîte
1642641	GWT+BS/ISO130, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	130 mm	250/Boîte
1642642	GWT+BS/ISO150, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	150 mm	250/Boîte
1642643	GWT+BS/ISO160, 23 X 120 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	160 mm	250/Boîte
1642644	GWT+BS/ISO170, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	170 mm	250/Boîte
1642645	GWT+BS/ISO180, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	180 mm	250/Boîte
1642664	GWT+BS/ISO190, 23 X 150 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	190 mm	250/Boîte
1642666	GWT+BS/ISO210, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	210 mm	250/Boîte
1642667	GWT+BS/ISO300, 23 X 240 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	300 mm	250/Doos

CODE PRODUIT	FÛT/VIS Ø MM X LONGUEUR MM	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE	EMBALLAGE
1642784	GWT+BS/ISO240, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	240 mm	250/Boîte
1642785	GWT+BS/ISO290, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	290 mm	250/Boîte
1642920	GWT+BS/ISO280, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	280 mm	250/Boîte
1642922	GWT+BS/ISO270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	270 mm	250/Boîte
1642923	GWT+BS/ISO260, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	260 mm	250/Boîte
1642924	GWT+BS/ISO230, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	230 mm	250/Boîte
1642925	GWT+BS/ISO220, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	220 mm	250/Boîte

CODE PRODUIT	FÛT/VIS Ø MM X LONGUEUR MM	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE	EMBALLAGE
1643187	GWT+CS/ISO080, 23 X 060 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	80 mm	250/Boîte
1643204	GWT+CS/ISO090, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	90 mm	250/Boîte
1643206	GWT+CS/ISO100, 23 X 080 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	100 mm	250/Boîte
1643207	GWT+CS/ISO160, 23 X 120 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	160 mm	250/Boîte
1643208	GWT+CS/ISO280, 23 X 240 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	280 mm	250/Boîte
1643209	GWT+CS/ISO300, 23 X 240 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	300 mm	250/Boîte
1643217	GWT+CS/ISO110, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	110 mm	250/Boîte
1643218	GWT+CS/ISO120, 23 X 080 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	120 mm	250/Boîte
1643219	GWT+CS/ISO130, 23 X 080 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	130 mm	250/Boîte
1643220	GWT+CS/ISO140, 23 X 120 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	140 mm	250/Boîte
1643231	GWT+CS/ISO150, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	150 mm	250/Boîte
1643373	GWT+CS/ISO170, 23 X 150 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	170 mm	250/Boîte
1643374	GWT+CS/ISO180, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	180 mm	250/Boîte
1643375	GWT+CS/ISO190, 23 X 150 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	190 mm	250/Boîte
1643376	GWT+CS/ISO200, 23 X 180 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	200 mm	250/Boîte
1643379	GWT+CS/ISO210, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	210 mm	250/Boîte
1643401	GWT+CS/ISO220, 23 X 180 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	220 mm	250/Boîte
1643402	GWT+CS/ISO230, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	230 mm	250/Boîte
1643405	GWT+CS/ISO240, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	240 mm	250/Boîte
1643419	GWT+CS/ISO250, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	250 mm	250/Boîte
1643420	GWT+CS/ISO260, 23 X 240 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	260 mm	250/Boîte
1643423	GWT+CS/ISO270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	270 mm	250/Boîte
1643424	GWT+CS/ISO290, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	290 mm	250/Boîte

CODE PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE	PRO
1351805	GW-CARTON PADS, FI-pads	1	1
1413076	GW-HAND WELD RENTAL TOOL, GuardianWeld outil à main	1	10
1413077	GW-MAGNET RENTAL SET, GuardianWeld ensemble d'aimants	10	1
1413078	GW-SETTING RENTAL TOOL, GuardianWeld machine de soudage par induction	1	

## Produits associés




### BS 6,1

À utiliser avec BIT-T25  
Tête torx-25  
Ø 6,1 mm



### CS 6,1

Préforage : Ø 5,0 mm. En cas de  
béton dur 5,2 mm  
Tête torx-25  
Filet Hi-Lo



### GWSP 80 (FM Approval)

Revêtement métallique pour PVC  
Revêtement vert pour TPO  
Revêtement noir pour EPDM



### GWT

PA modifié  
Dimensions Ø 23  
Homologué Sintef 2516