

R 75 + LBS 6,0 COMBI

CombinaBU n fût-vis pour la fixation des membranes de toit. Pour utilisation dans le béton cellulaire (min. 600 kg/m³)

Te verwerken met ITSU-EXT+BIT-T25-M6S

Attention : essai d'arrachement recommandé

Approvals

- Homologué Sintef 2516
- Homologué ETA 08/0285



Fût synthétique

Ø 75 mm

Matière

Revêtement protecteur de haute qualité, 15

Vis

Multi-vis LBS 6,0 mm

Tête Torx 25

Produits

CODE PRODUIT	FÛT/VIS Ø MM X LONGUEUR MM	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE	EMBALLAGE
1412282	R45+LBS/BU040, 45 X 20 / 6,0 X 100	40 mm	250/Boîte
1412283	R45+LBS/BU050, 45 X 20 / 6,0 X 120	50 mm	250/Boîte
1412284	R45+LBS/BU060, 45 X 40 / 6,0 X 100	60 mm	250/Boîte
1412285	R45+LBS/BU070, 45 X 40 / 6,0 X 120	70 mm	250/Boîte
1412286	R45+LBS/BU080, 45 X 60 / 6,0 X 100	80 mm	250/Boîte
1412287	R45+LBS/BU090, 45 X 60 / 6,0 X 120	90 mm	250/Boîte
1412288	R45+LBS/BU100, 45 X 80 / 6,0 X 100	100 mm	250/Boîte
1412289	R45+LBS/BU110, 45 X 80 / 6,0 X 120	110 mm	250/Boîte
1412290	R45+LBS/BU120, 45 X 100 / 6,0 X 100	120 mm	250/Boîte
1412291	R45+LBS/BU130, 45 X 100 / 6,0 X 120	130 mm	250/Boîte
1412292	R45+LBS/BU140, 45 X 120 / 6,0 X 100	140 mm	250/Boîte
1412293	R45+LBS/BU150, 45 X 120 / 6,0 X 120	150 mm	250/Boîte
1412294	R45+LBS/BU160, 45 X 120 / 6,0 X 120	160 mm	250/Boîte
1412295	R45+LBS/BU170, 45 X 150 / 6,0 X 100	170 mm	250/Boîte
1412296	R45+LBS/BU180, 45 X 150 / 6,0 X 120	180 mm	250/Boîte
1412297	R45+LBS/BU190, 45 X 150 / 6,0 X 120	190 mm	250/Boîte
1412298	R45+LBS/BU200, 45 X 180 / 6,0 X 100	200 mm	250/Boîte
1412299	R45+LBS/BU210, 45 X 180 / 6,0 X 120	210 mm	250/Boîte

Produits associés



Entraîneurs et prolongateurs d'em- bouts

Accessoires pour embouts