

# R75 + PS 4,8 COMBI

CombinaBU n fût-vis pour la fixation de l'BUlation ou des sous-couches. Pour utilisation dans le bac acier (épaisseur de 0,70 mm à 0,88 mm)

À utiliser avec prolongateur

Approbation

- Homologué Sintef 2516
- Homologué ETA 08/0285
- FM Approval ID N° 3034551
- FM approval ID-Nr.3060559



Plaquette à rupture thermique avec fût  
Ø 75 mm

Matière  
Revêtement protecteur de haute qualité, 15

Vis  
Tête Torx 25  
Pointe-S Guardian

## Produits

CODE PRODUIT	FÛT/VIS Ø MM X LONGUEUR MM	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE	EMBALLAGE
1412458	R75+PS/BU040, 75 X 20 / 4,8 X 060	40 mm	250/Boîte
1412459	R75+PS/BU050, 75 X 20 / 4,8 X 070	50 mm	250/Boîte
1412460	R75+PS/BU060, 75 X 40 / 4,8 X 060	60 mm	250/Boîte
1412461	R75+PS/BU070, 75 X 40 / 4,8 X 070	70 mm	250/Boîte
1412462	R75+PS/BU080, 75 X 60 / 4,8 X 060	80 mm	250/Boîte
1412463	R75+PS/BU090, 75 X 60 / 4,8 X 070	90 mm	250/Boîte
1412464	R75+PS/BU100, 75 X 80 / 4,8 X 060	100 mm	250/Boîte
1412465	R75+PS/BU110, 75 X 90 / 4,8 X 060	110 mm	250/Boîte
1412466	R75+PS/BU120, 75 X 90 / 4,8 X 070	120 mm	250/Boîte
1412467	R75+PS/BU130, 75 X 90 / 4,8 X 080	130 mm	250/Boîte
1412468	R75+PS/BU140, 75 X 120 / 4,8 X 060	140 mm	250/Boîte
1412469	R75+PS/BU150, 75 X 120 / 4,8 X 070	150 mm	250/Boîte
1412470	R75+PS/BU160, 75 X 120 / 4,8 X 080	160 mm	250/Boîte
1412471	R75+PS/BU170, 75 X 150 / 4,8 X 060	170 mm	250/Boîte
1412472	R75+PS/BU180, 75 X 150 / 4,8 X 070	180 mm	250/Boîte
1412473	R75+PS/BU190, 75 X 150 / 4,8 X 080	190 mm	250/Boîte
1412474	R75+PS/BU200, 75 X 180 / 4,8 X 060	200 mm	250/Boîte
1412475	R75+PS/BU210, 75 X 180 / 4,8 X 070	210 mm	250/Boîte

## Produits

CODE PRODUIT	FÛT/VIS Ø MM X LONGUEUR MM	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE	EMBALLAGE
1412476	R75+PS/BU220, 75 X 180 / 4,8 X 080	220 mm	250/Boîte
1412477	R75+PS/BU230, 75 X 210 / 4,8 X 060	230 mm	250/Boîte
1412478	R75+PS/BU240, 75 X 210 / 4,8 X 070	240 mm	250/Boîte
1412479	R75+PS/BU250, 75 X 210 / 4,8 X 080	250 mm	250/Boîte
1412480	R75+PS/BU260, 75 X 240 / 4,8 X 060	260 mm	250/Boîte
1412481	R75+PS/BU270, 75 X 240 / 4,8 X 070	270 mm	250/Boîte
1412482	R75+PS/BU280, 75 X 240 / 4,8 X 080	280 mm	250/Boîte
1412483	R75+PS/BU290, 75 X 270 / 4,8 X 060	290 mm	250/Boîte
1412484	R75+PS/BU300, 75 X 270 / 4,8 X 070	300 mm	250/Boîte
1412485	R75+PS/BU310, 75 X 270 / 4,8 X 080	310 mm	250/Boîte
1412486	R75+PS/BU320, 75 X 300 / 4,8 X 060	320 mm	250/Boîte
1412487	R75+PS/BU330, 75 X 300 / 4,8 X 070	330 mm	250/Boîte
1412488	R75+PS/BU340, 75 X 300 / 4,8 X 080	340 mm	250/Boîte
1412489	R75+PS/BU350, 75 X 330 / 4,8 X 060	350 mm	250/Boîte
1412490	R75+PS/BU360, 75 X 330 / 4,8 X 070	360 mm	250/Boîte
1412491	R75+PS/BU370, 75 X 330 / 4,8 X 080	370 mm	250/Boîte
1412492	R75+PS/BU380, 75 X 330 / 4,8 X 0	380 mm	250/Boîte
1412493	R75+PS/BU390, 75 X 330 / 4,8 X 100	390 mm	250/Boîte
1412494	R75+PS/BU400, 75 X 330 / 4,8 X 110	400 mm	250/Boîte

## Produits associés



### Entraîneurs et prolongateurs d'embouts

Accessoires pour embouts