

# R45 + BS 4,8 COMBI

Tule-schroef combi om dakbedekking in de overlap te bevestigen. Geschikt voor toepassing in staaldak (0,70 t/m 2 x 1,25 mm dik)

- Staaldak 0,70 t/m 2 x 1,25 mm
- Dakbaanbevestiger (overlap)
- Coating 15 cycli Kesternich
- Te verwerken met extender
- Kunststof tule  $\varnothing$  45 mm
- Gereduceerde boorpunt schroef
- Torx-25 kop
- Sintef approval 2516
- Tevens verkrijgbaar op strip, geschikt voor volautomaat PP260
- ETA approval 08/0285



## Producten

ARTIKELCODE	TULE/SCHROEF $\varnothing$ MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
1412218	R45+BS/BU040, 45 X 20 / 4,8 X 060	40 mm	250/Doos
1412219	R45+BS/BU050, 45 X 20 / 4,8 X 070	50 mm	250/Doos
1412220	R45+BS/BU060, 45 X 40 / 4,8 X 060	60 mm	250/Doos
1412221	R45+BS/BU070, 45 X 40 / 4,8 X 070	70 mm	250/Doos
1412222	R45+BS/BU080, 45 X 60 / 4,8 X 060	80 mm	250/Doos
1412223	R45+BS/BU090, 45 X 60 / 4,8 X 070	90 mm	250/Doos
1412224	R45+BS/BU100, 45 X 80 / 4,8 X 060	100 mm	250/Doos
1412225	R45+BS/BU110, 45 X 90 / 4,8 X 060	110 mm	250/Doos
1412226	R45+BS/BU120, 45 X 90 / 4,8 X 070	120 mm	250/Doos
1412227	R45+BS/BU130, 45 X 90 / 4,8 X 080	130 mm	250/Doos
1412228	R45+BS/BU140, 45 X 120 / 4,8 X 060	140 mm	250/Doos
1412229	R45+BS/BU150, 45 X 120 / 4,8 X 070	150 mm	250/Doos
1412230	R45+BS/BU160, 45 X 120 / 4,8 X 080	160 mm	250/Doos
1412231	R45+BS/BU170, 45 X 150 / 4,8 X 060	170 mm	250/Doos
1412232	R45+BS/BU180, 45 X 150 / 4,8 X 070	180 mm	250/Doos
1412233	R45+BS/BU190, 45 X 150 / 4,8 X 080	190 mm	250/Doos
1412234	R45+BS/BU200, 45 X 180 / 4,8 X 060	200 mm	250/Doos
1412235	R45+BS/BU210, 45 X 180 / 4,8 X 070	210 mm	250/Doos

ARTIKELCODE	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
1412236	R45+BS/BU220, 45 X 180 / 4,8 X 080	220 mm	250/Doos
1412237	R45+BS/BU230, 45 X 210 / 4,8 X 060	230 mm	250/Doos
1412238	R45+BS/BU240, 45 X 210 / 4,8 X 070	240 mm	250/Doos
1412239	R45+BS/BU250, 45 X 210 / 4,8 X 080	250 mm	250/Doos
1412240	R45+BS/BU260, 45 X 240 / 4,8 X 060	260 mm	250/Doos
1412241	R45+BS/BU270, 45 X 240 / 4,8 X 070	270 mm	250/Doos
1412242	R45+BS/BU280, 45 X 240 / 4,8 X 080	280 mm	250/Doos
1412243	R45+BS/BU290, 45 X 270 / 4,8 X 060	290 mm	250/Doos
1412244	R45+BS/BU300, 45 X 270 / 4,8 X 070	300 mm	250/Doos
1412245	R45+BS/BU310, 45 X 270 / 4,8 X 080	310 mm	250/Doos
1412246	R45+BS/BU320, 45 X 300 / 4,8 X 060	320 mm	250/Doos
1412247	R45+BS/BU330, 45 X 300 / 4,8 X 070	330 mm	250/Doos
1412248	R45+BS/BU340, 45 X 300 / 4,8 X 080	340 mm	250/Doos
1412249	R45+BS/BU350, 45 X 330 / 4,8 X 060	350 mm	250/Doos
1412250	R45+BS/BU360, 45 X 330 / 4,8 X 070	360 mm	250/Doos
1412251	R45+BS/BU370, 45 X 330 / 4,8 X 080	370 mm	250/Doos
1412252	R45+BS/BU380, 45 X 330 / 4,8 X 090	380 mm	250/Doos
1412253	R45+BS/BU390, 45 X 330 / 4,8 X 100	390 mm	250/Doos
1412254	R45+BS/BU400, 45 X 330 / 4,8 X 110	400 mm	250/Doos
1412251	R45+BS/BU370, 45 X 330 / 4,8 X 080	370 mm	250/Doos
1412252	R45+BS/BU380, 45 X 330 / 4,8 X 090	380 mm	250/Doos
1412253	R45+BS/BU390, 45 X 330 / 4,8 X 100	390 mm	250/Doos
1412254	R45+BS/BU400, 45 X 330 / 4,8 X 110	400 mm	250/Doos

## Bijhorende producten



### Boren & Extenders

Hulpmiddelen voor bevestigers

## Alternatieve producten



### PP 260

Diepteinstelling  
Eenvoudig in gebruik  
Ergonomisch



### RS 45 + BS 4,8 Kombi

Te verwerken met PP-260  
Kunststof tule Ø 45 mm  
Gereduceerde boorpunt schroef