

RBS 48 + BS 4,8 COMBI FM APPROVAL

High performance tule-schroef combi op strip voor machinale verwerking.

Geschikt voor toepassing in staaldak (0,70 t/m 2 x 1,25mm dik)

- High performance tule & schroef combi (op strip)
Staaldak 0,70 mm t/m 2 x 1,25 mm
- Dakbaanbevestiger (overlap)
- Te verwerken met PP-260
- Kunststof tule Ø 48 mm
- Gereduceerde boorpunt schroef met Tx-25 kop
- Beschermende coating, 15 cycli Kesternich
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval



Producten

ARTIKELCODE	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	RBS48+BS/BU040, 48 X 020 / 4,8 X 070	40 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU050, 48 X 020 / 4,8 X 080	50 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU060, 48 X 040 / 4,8 X 070	60 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU070, 48 X 040 / 4,8 X 080	70 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU080, 48 X 060 / 4,8 X 070	80 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU090, 48 X 060 / 4,8 X 080	90 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU100, 48 X 080 / 4,8 X 070	100 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU110, 48 X 090 / 4,8 X 070	110 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU120, 48 X 090 / 4,8 X 080	120 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU130, 48 X 090 / 4,8 X 090	130 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU150, 48 X 120 / 4,8 X 080	140 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RS45+BS/ISO190, 45 X 150 / 4,8 X 080	150 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU160, 48 X 120 / 4,8 X 090	160 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU170, 48 X 150 / 4,8 X 070	170 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU180, 48 X 150 / 4,8 X 080	180 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU190, 48 X 150 / 4,8 X 090	190 mm	1000/Doos

Producten

ARTIKELCODE	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIJKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	RBS48+BS/BU200, 48 X 180 / 4,8 X 070	200 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU210, 48 X 180 / 4,8 X 080	210 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU220, 48 X 180 / 4,8 X 090	220 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU230, 48 X 210 / 4,8 X 070	230 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU240, 48 X 210 / 4,8 X 080	240 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU250, 48 X 210 / 4,8 X 090	250 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU260, 48 X 240 / 4,8 X 070	260 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU270, 48 X 240 / 4,8 X 080	270 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU280, 48 X 240 / 4,8 X 090	280 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU290, 48 X 270 / 4,8 X 070	290 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU300, 48 X 270 / 4,8 X 080	300 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU310, 48 X 270 / 4,8 X 090	310 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU320, 48 X 300 / 4,8 X 070	320 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU330, 48 X 300 / 4,8 X 080	330 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU340, 48 X 300 / 4,8 X 090	340 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU350, 48 X 330 / 4,8 X 070	350 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU360, 48 X 330 / 4,8 X 080	360 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU370, 48 X 330 / 4,8 X 090	370 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU380, 48 X 330 / 4,8 X 100	380 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU390, 48 X 330 / 4,8 X 110	390 mm	1000/Doos
Op aanvraag	RBS48+BS/BU400, 48 X 330 / 4,8 X 120	400 mm	1000/Doos

Bijhorende producten



PP-260

Diepteinstelling
Eenvoudig in gebruik
Ergonomisch

Aternatieve producten



RB48 + BS 4,8 Combi

Te verwerken met extender
Kunststof tule Ø 45 mm
Gereduceerde boorpunt schroef