

GUARDIANWELD™

Innovatief inductielasapparaat voor bevestiging van kunststof dakmembranen

- High tech, robuust inductielasapparaat
- Geen perforatie dakmembraan
- Bevestiging onafhankelijk van overlap
- Geen aparte bevestiging isolatielaag
- Ergonomisch verantwoord werken: rechtopstaand, licht in gewicht
- Gebruiksvriendelijk, eenvoudig te hanteren
- Toepassing minder weersafhankelijk
- Overzichtelijk controledisplay
- Sintef approval 2516



Producten

Geschikt voor staal

ARTIKELNUMMER	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	GWT+BS/ISO080, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	80 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO090, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	90 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO100, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	100 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO110, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	110 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO120, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	120 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO130, 23 X 80 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	130 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO140, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	140 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO150, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	150 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO160, 23 X 120 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	160 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO170, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	170 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO180, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	180 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO190, 23 X 150 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	190 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO200, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	200 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO210, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	210 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO220, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	220 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO230, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	230 mm	250/Doos

ARTIKELNUMMER	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	GWT+BS/ISO240, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	240 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO250, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	250 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO260, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	260 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	270 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO280, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	280 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO290, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	290 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+BS/ISO300, 23 X 240 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	300 mm	250/Doos

Producten

Geschikt voor staal


ARTIKELNUMMER	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	GWT+CS/ISO080, 23 X 060 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	80 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO090, 23 X 060 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	90 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO100, 23 X 080 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	100 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO110, 23 X 080 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	110 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO120, 23 X 080 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	120 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO130, 23 X 080 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	130 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO140, 23 X 120 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	140 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO150, 23 X 120 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	150 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO160, 23 X 120 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	160 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO170, 23 X 150 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	170 mm	250/Doos

ARTIKELNUMMER	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAX. OPBOUWDIJKTE	VERPAKKING
Op aanvraag	GWT+CS/ISO180, 23 X 150 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	180 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO190, 23 X 150 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	190 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO200, 23 X 180 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	200 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO210, 23 X 180 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	210 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO220, 23 X 180 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	220 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO230, 23 X 180 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	230 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO240, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	240 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO250, 23 X 180 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	250 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO260, 23 X 240 / 6,1 X 070 + GWSP-PVC	260 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO270, 23 X 240 / 6,1 X 080 + GWSP-PVC	270 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO280, 23 X 240 / 6,1 X 090 + GWSP-PVC	280 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO290, 23 X 240 / 6,1 X 100 + GWSP-PVC	290 mm	250/Doos
Op aanvraag	GWT+CS/ISO300, 23 X 240 / 6,1 X 120 + GWSP-PVC	300 mm	250/Doos

Producten installatie

Artikelnummer mm	UMSCHREIBUNG	PER
1351805	GW-CARTON PADS, FI-pads	1
1413076	GW-HAND WELD RENTAL TOOL, GuardianWeld hand tool	1
1413077	GW-MAGNET RENTAL SET, GuardianWeld magneet set	10
1413078	GW-SETTING RENTAL TOOL, GuardianWeld inductielasapparaat	1

Bijhorende producten



BS 6,1
 Staaldak 0,63 mm t/m 2 x 1,25 mm dik
 Coating 30 cycli Kesternich
 Lengte: 50 t/m 200 mm



CS 6,1
 Bevestigter voor beton
 Lengte: 28 t/m 280 mm
 Beschermende coating, 15 cycli Kesternich



GWSP 80 (FM Approval)
 Drukverdeelplaat voor GuardianWeld
 Metallic-roze coating voor PVC



GWT
 Geschikt voor GuardianWeld systeem
 Gemodificeerd PA
 Afschotbevestigingsvariant zie