

CS 6,1 (FM APPROVAL)

Schraube zu verwenden für Beton

- Vorbohren Ø 5,0 mm. In harten Beton 5,2 mm
- TX-25 Kopfanschluss
- Hi-Lo Gewinde
- Länge: 28 bis 280 mm
- Schraubenlänge 28 mm bis 100 mm stumpfer Spitze
- Schraubenlänge 120 mm bis 280 mm spitzer Spitze
- Ø 6,1 mm
- Hochwertige, schützende Überzug, 15 Zyklen
- Auch als Edelstahlversion erhältlich
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung



Produkte

BESTELLCODE	Ø MM X LÄNGE MM	VERPACKUNG
1413047	CS-61028, 6,1 X 28 mm	1000/Eimer
1413048	CS-61040, 6,1 X 40 mm	1000/Eimer
1413049	CS-61050, 6,1 X 50 mm	1000/Eimer
1413050	CS-61060, 6,1 X 60 mm	1000/Eimer
1413051	CS-61070, 6,1 X 70 mm	500/Eimer
1413052	CS-61080, 6,1 X 80 mm	500/Eimer
1413053	CS-61090, 6,1 X 90 mm	500/Eimer
1413054	CS-61100, 6,1 X 100 mm	500/Eimer
1413055	CS-61120, 6,1 X 120 mm	500/Eimer
1413056	CS-61140, 6,1 X 140 mm	500/Eimer
1413057	CS-61160, 6,1 X 160 mm	500/Eimer
1413058	CS-61180, 6,1 X 180 mm	500/Eimer
1413059	CS-61200, 6,1 X 200 mm	500/Eimer
1413060	CS-61220, 6,1 X 220 mm	500/Eimer
1413061	CS-61240, 6,1 X 240 mm	500/Eimer
1413062	CS-61260, 6,1 X 260 mm	500/Eimer
1413063	CS-61280, 6,1 X 280 mm	500/Eimer

Zugehörige Produkte



Bohrer und Extender

Werkzeuge zum Befestigung



Ergodrill

Bohrhilfe für eine aufrechte
Arbeitshaltung



Betonnagel 5,6

Vorbohren Ø 5,0 mm
Länge: 28 bis 160 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 25
mm



CP Betonschlagdübel

Beschichteter Nagel
Vorbohren Ø 8,0 mm
Länge: 75 bis 215 mm