

DBT-S 4,8-A

Gegurtete Bohrspitzenschraube
aus rostfreiem Stahl für Stahldach
(0,70 mm bis 2 x 1,25 mm).

- Rostfreier Stahl (A4; 316)
- Zu verarbeiten mit Vollautomatischem IF 240
- Länge 120 bis 200 mm
- Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm
- Trittsicherheit durch Stützgewinde
- Ø 4,8 mm
- 8 mm Sechskant Kopfanschluss



Produkte

BESTELLCODE	Ø MM x LÄNGE MM	VERPACKUNG
1480508	DBT-S-48120, 4,8 X 120	1050/Box
1480509	DBT-S-48140, 4,8 X 140	1050/Box
1480510	DBT-S-48160, 4,8 X 160	750/Box
1632855	DBT-S-48180, 4,8 X 180	750/Box
1632856	DBT-S-48200, 4,8 X 200	750/Box

Zugehörige Produkte



IF 240

Tiefeneinstellung
Einfach
Ergonomisch



SPA 8240 (FM Approval)

Schutzbeschichtung,
15 Zyklen Kesternich
Abmessung 82 x 40 mm
Dicke: 1,0 mm



SPA 7070

Schutzbeschichtung, 15
Zyklen Kesternich
Abmessung 70 x 70 mm