

# LBS 6,0

Multi-vis pour toiture pour utilisation dans le béton cellulaire (min. 600 kg/m<sup>3</sup>) ou dans le bois.

Potrzebna długość:

Gazbeton : grubość konstrukcji +60 mm

Drewno : grubość konstrukcji +25 mm

- Tête TX 25
- Pointe-S
- Longueur : de 60 à 240 mm
- Montage sans préforage
- Revêtement protecteur de haute qualité, 15 cycles
- Homologué Sintef 2516
- Également disponible en version INOX
- Homologué ETA 08/0285
- Attention : essai d'arrachement recommandé



## Produits

CODE	Ø MM x LONGUEUR MM	EMBALLAGE
1413097	LBS-60060 6,0 X 60mm	1000/seau
1413098	LBS-60070 6,0 X 70mm	500/seau
1413099	LBS-60080 6,0 X 80mm	500/seau
1413101	LBS-60100 6,0 X 100mm	500/seau
1413103	LBS-60120 6,0 X 120mm	500/seau
1413105	LBS-60140 6,0 X 140mm	500/seau
1413106	LBS-60160 6,0 X 160mm	500/seau
1413107	LBS-60180 6,0 X 180mm	500/seau
1413108	LBS-60200 6,0 X 200mm	500/seau
1413109	LBS-60220 6,0 X 220mm	500/seau
1413110	LBS-62240 6,0 X 240mm	500/seau

## Produits associés



### SP40

Acier avec revêtement  
Sendzimir, 15 cycles Kesternich  
Dimensions (ronde) Ø 40 mm  
Épaisseur : 1,0 mm