

# LBS 6,0

## Multi Dachschraube zu verwenden für Porenbeton (min. 600 KG / m<sup>3</sup>) oder Holz

Benötigte Länge:

Porenbeton: Aufbau + 60 mm

Holz: Aufbau + 20 mm

Gasbeton (min. 600 KG / m<sup>3</sup>) of hout

- TX-25 Kopfanschluss
- S-Spitze
- Länge: 60 bis 240 mm
- Montage ohne vorbohren
- Hochwertige, schützende Überzug, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- Auch als Edelstahlversion erhältlich
- ETA Zulassung 08/0285
- Achtung: Auszieversuch empfohlen



## Produkte

BESTELLCODE	Ø MM X LÄNGE MM	VERPACKUNG
1413097	LBS-60060 6,0 X 60mm	1000/Eimer
1413098	LBS-60070 6,0 X 70mm	500/Eimer
1413099	LBS-60080 6,0 X 80mm	500/Eimer
1413101	LBS-60100 6,0 X 100mm	500/Eimer
1413103	LBS-60120 6,0 X 120mm	500/Eimer
1413105	LBS-60140 6,0 X 140mm	500/Eimer
1413106	LBS-60160 6,0 X 160mm	500/Eimer
1413107	LBS-60180 6,0 X 180mm	500/Eimer
1413108	LBS-60200 6,0 X 200mm	500/Eimer
1413109	LBS-60220 6,0 X 220mm	500/Eimer
1413110	LBS-62240 6,0 X 240mm	500/Eimer



### SP40

Schutzbeschichtung, 15  
Zyklen Kesternich  
Abmessung Ø 40 mm  
Dicke: 1,0 mm