

BS 4,8 (FM APPROVAL)

Boorpuntschroef voor toepassing in staaldak (0,70 mm t/m 2 x 1,25 mm dik)

- Beschermende coating, 15 cycli Kesternich
- Lengte: 50 t/m 300 mm
- TX 25 kop
- Te verwerken met BIT-T25
- Ø 4,8 mm
- Gereduceerde boorpunt
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval



Producten

ARTIKELCODE	Ø MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1411758	BS-48050 4,8 x 50	1000/Emmer
1411759	BS-48060 4,8 x 60	1000/Emmer
1411760	BS-48070 4,8 x 70	1000/Emmer
1411761	BS-48080 4,8 x 80	500/Emmer
1411762	BS-48090 4,8 x 90	500/Emmer
1413027	BS-48100 4,8 x 100	500/Emmer
1413028	BS-48110 4,8 x 110	500/Emmer
1413029	BS-48120 4,8 x 120	500/Emmer
1413030	BS-48130 4,8 x 130	500/Emmer
1413031	BS-48140 4,8 x 140	500/Emmer
1413032	BS-48150 4,8 x 150	500/Emmer
1413033	BS-48170 4,8 x 170	500/Emmer
1413034	BS-48190 4,8 x 190	500/Emmer
1413035	BS-48200 4,8 x 200	500/Emmer
1413036	BS-48220 4,8 x 220	500/Emmer
1413037	BS-48240 4,8 x 240	500/Emmer

Producten

ARTIKELCODE	Ø MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1413038	BS-48260 4,8 x 260	500/Emmer
1413039	BS-48280 4,8 x 280	500/Emmer
1413040	BS-48300 4,8 x 300	500/Emmer

Bijhorende producten



Bit

Verkrijgbaar in diverse lengtes
Toepasbaar voor gehele
Guardian assortiment



Bit Extender

Snel en ergonomisch werken
Toepasbaar voor alle
schroef-tule combinaties
Eenvoudig in gebruik