

CS 6,1 (FM APPROVAL)

Schroef voor beton

- Lengte: 28 t/m 280 mm
 - Schroeflengte 28 tot en met 100 mm botte punt
 - Schroeflengte 120 tot en met 280 mm spitse punt
- Beschermende coating, 15 cycli Kesternich
- Hi-lo draad
- TX-25 kop
- Voorboren: \varnothing 5,0 mm
- \varnothing 6,1 mm
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval



Producten

ARTIKELCODE	\varnothing MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1413047	CS-61028, 6,1 X 28 mm	1000/Emmer
1413048	CS-61040, 6,1 X 40 mm	1000/Emmer
1413049	CS-61050, 6,1 X 50 mm	1000/Emmer
1413050	CS-61060, 6,1 X 60 mm	1000/Emmer
1413051	CS-61070, 6,1 X 70 mm	500/Emmer
1413052	CS-61080, 6,1 X 80 mm	500/Emmer
1413053	CS-61090, 6,1 X 90 mm	500/Emmer
1413054	CS-61100, 6,1 X 100 mm	500/Emmer
1413055	CS-61120, 6,1 X 120 mm	500/Emmer
1413056	CS-61140, 6,1 X 140 mm	500/Emmer
1413057	CS-61160, 6,1 X 160 mm	500/Emmer
1413058	CS-61180, 6,1 X 180 mm	500/Emmer
1413059	CS-61200, 6,1 X 200 mm	500/Emmer
1413060	CS-61220, 6,1 X 220 mm	500/Emmer
1413061	CS-61240, 6,1 X 240 mm	500/Emmer
1413062	CS-61260, 6,1 X 260 mm	500/Emmer
1413063	CS-61280, 6,1 X 280 mm	500/Emmer

Bijhorende producten



Ergodrill

Boorhulp voor rechtopstaand boren



Betonboor

Verkrijgbaar in diverse lengtes en diameters
Aansluiting SDS



CP50 Betonslagplug

Slagplug voor beton
Lengte: 75 t/m 215
Gecoate nagel



ASTL

Bevestiger voor afschotisolatie
70 mm t/m 860 mm.