

# DBT-4,8-A (FM APPROVAL)

Boorpuntschroef op band geschikt voor  
toepassing in staaldak (0,70 mm t/m 2 x 1,25 mm)

- Te verwerken met Schroefautomaat IF 240
- Beschermende coating, 15 cycli Kesternich
- Lengte: 60 t/m 240 mm
- 8 mm zeskantkop
- $\varnothing$  4,8 mm
- Draad onder kop voor stapzekerheid in plaatje
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval



## Producten

ARTIKELCODE	$\varnothing$ MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1413064	DBT-48060, 4,8 X 060	1200/Doos
1413066	DBT-48080, 4,8 X 080	1200/Doos
1413068	DBT-48100, 4,8 X 100	1050/Doos
1413069	DBT-48120, 4,8 X 120	1050/Doos
1413070	DBT-48140, 4,8 X 140	1050/Doos
1413071	DBT-48160, 4,8 X 160	750/Doos
1413072	DBT-48180, 4,8 X 180	750/Doos
1413073	DBT-48200, 4,8 X 200	750/Doos
1413074	DBT-48220, 4,8 X 220	750/Doos
1411884	DBT-48240, 4,8 x 240	750/Doos

## Bijhorende producten



### BIT DBT

Te verwerken met  
accumachine



### IF 240

Diepteinstelling  
Eenvoudig in gebruik  
Ergonomisch



### SPA 8240 (FM Approval)

Drukverdeelplaat voor  
verwerking met  
schroefautomaat IF 240  
Onderzijde: diepe kom



### SPA 7070 (FM Approval)

Drukverdeelplaat voor  
verwerking met schroefauto-  
maat IF 240