R48

Standard Kunststoff-Tülle für die Befestigung von Dachbahnen in der Überlappung

- Modifiziertes PP
- Abmessung Ø 48 mm
- · Länge 20 mm bis 730 mm
- Zu kombinieren mit einem Befestiger von Ø 4,8 bis 6,8 mm
- Von der Länge 40 mm bis 210 mm ist diese Tülle auch in der Version Large Nose (LN) erhältlich, für die perfekte Kombination mit der LBS Ø 8,0 mm Schraube
- Für Gefälledämmungvariante siehe Betondach: ASTL
- ETA Zulassung 08/0285
- Sintef Zulassung 2516



Produkte

BESTELLCODE	Ø MM X LÄNGE MM	VERPACKUNG
1715409	R48-020, 48 X 20mm	1500
1715410	R48-040, 48 X 40mm	1500
1715411	R48-060, 48 X 60mm	1500
1715412	R48-080, 48 X 80mm	1500
1715413	R48-090, 48 X 90mm	1500
1715432	R48-100, 48 X 100mm	1000
1715433	R48-120, 48 X 120mm	1000
1715434	R48-150, 48 X 150mm	750
1715435	R48-180, 48 X 180mm	500
1715436	R48-210, 48 X 210mm	500
1715437	R48-240, 48 X 240mm	250
1715438	R48-270, 48 X 270mm	250
1715439	R48-300, 48 X 300mm	250
1715440	R48-330, 48 X 330mm	250
1715441	R48-430, 48 X 430mm	250
1715442	R48-530, 48 X 530mm	250
1715448	R48-630, 48 X 630mm	250
1715447	R48-730, 48 X 730mm	250



Zugehörige Produkte



BS 4,8 (FM Approval)

Zu verarbeiten mit BIT-T25 Tx-25 Kopfanschluss Ø 4,8 mm



CS 6,1 (FM Approval)

Vorbohren Ø 5,0 mm. In harten Beton 5,2 mm Tx-25 Kopfanschluss Hi-Lo Gewinde



LBS 6,0

Tx-25 kop S-Punt Lengte: 60 t/m 240 mm



PS 4,8

Zu verarbeiten mit BIT-T25 Tx-25 Kopfanschluss Ø 4,8 mm

