

# R48 + PS 4,8

CombinaBU n fût-vis pour la fixation des membranes de toit. Pour utilisation dans le bac acier (épaisseur de 0,70 mm à 0,88 mm)

- À utiliser avec prolongateur
- Fût synthétique Ø 48 mm
- Vis pointe-S Guardian
- Tête TX 25
- Revêtement protecteur de haute qualité, 15 cycles
- Homologué Sintef 2516
- Homologué ETA 08/0285
- Également disponible sur gaine, adapté à PP260 entièrement automatique



## Produits

CODE PRODUIT	FÛT/VIS Ø MM X LONGUEUR MM	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE	EMBALLAGE
1412309	R48+BS/BU040, 48 X 20 / 4,8 X 060	40 mm	250/Boîte
1412310	R48+BS/BU050, 48 X 20 / 4,8 X 070	50 mm	250/Boîte
1412311	R48+BS/BU060, 48 X 40 / 4,8 X 060	60 mm	250/Boîte
1412312	R48+BS/BU070, 48 X 40 / 4,8 X 070	70 mm	250/Boîte
1412313	R48+BS/BU080, 48 X 60 / 4,8 X 060	80 mm	250/Boîte
1412314	R48+BS/BU090, 48 X 60 / 4,8 X 070	90 mm	250/Boîte
1412315	R48+BS/BU100, 48 X 80 / 4,8 X 060	100 mm	250/Boîte
1412316	R48+BS/BU110, 48 X 90 / 4,8 X 060	110 mm	250/Boîte
1412317	R48+BS/BU120, 48 X 90 / 4,8 X 070	120 mm	250/Boîte
1412318	R48+BS/BU130, 48 X 90 / 4,8 X 080	130 mm	250/Boîte
1412319	R48+BS/BU140, 48 X 120 / 4,8 X 060	140 mm	250/Boîte
1412320	R48+BS/BU150, 48 X 120 / 4,8 X 070	150 mm	250/Boîte
1412321	R48+BS/BU160, 48 X 120 / 4,8 X 080	160 mm	250/Boîte
1412322	R48+BS/BU170, 48 X 150 / 4,8 X 060	170 mm	250/Boîte
1412323	R48+BS/BU180, 48 X 150 / 4,8 X 070	180 mm	250/Boîte
1412324	R48+BS/BU190, 48 X 150 / 4,8 X 080	190 mm	250/Boîte
1412325	R48+BS/BU200, 48 X 180 / 4,8 X 060	200 mm	250/Boîte
1412326	R48+BS/BU210, 48 X 180 / 4,8 X 070	210 mm	250/Boîte

## Produits

CODE PRODUIT	FÛT/VIS Ø MM X LONGUEUR MM	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE	EMBALLAGE
1412328	R48+PS/BU220, 48 X 180 / 4,8 X 080	220 mm	250/Boîte
1412329	R48+PS/BU230, 48 X 210 / 4,8 X 060	230 mm	250/Boîte
1412330	R48+PS/BU240, 48 X 210 / 4,8 X 070	240 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU250, 48 X 210 / 4,8 X 080	250 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU260, 48 X 240 / 4,8 X 060	260 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU270, 48 X 240 / 4,8 X 070	270 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU280, 48 X 240 / 4,8 X 080	280 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU290, 48 X 270 / 4,8 X 060	290 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU300, 48 X 270 / 4,8 X 070	300 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU310, 48 X 270 / 4,8 X 080	310 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU320, 48 X 300 / 4,8 X 060	320 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU330, 48 X 300 / 4,8 X 070	330 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU340, 48 X 300 / 4,8 X 080	340 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU350, 48 X 330 / 4,8 X 060	350 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU360, 48 X 330 / 4,8 X 070	360 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU370, 48 X 330 / 4,8 X 080	370 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU380, 48 X 330 / 4,8 X 090	380 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU390, 48 X 330 / 4,8 X 100	390 mm	250/Boîte
sur demande	R48+PS/BU400, 48 X 330 / 4,8 X 110	400 mm	250/Boîte

## Produits associés



**Entraîneurs et  
prolongateurs d'embouts**  
Accessoires pour embouts

## Produits alternatifs



**PP 260**  
Réglage de la profondeur  
Utilisation facile  
Ergonomique