GWT (FM APPROVAL)

Fût télescopique synthétique pour utilisation dans le système GuardianWeld™. Également disponible sur demande en variante en pente (ASTL). Mais uniquement pour les types d'isolation plus durs.

- PA modifié
- Dimensions Ø 23
- Homologué Sintef 2516
- Homologué ETA 08/0285
- À associer avec les plaquettes de répartition GuardianWeld™ d'un diamètre de trou de 16 mm
- Variante de fixation en pente voir toit béton : ASTL
- FM Approval

Produits

CODE PRODUIT	Ø MM X LONGUEUR MM	EMBALLAGE
1411935	GWT-060, 23 X 60mm	500/Boîte
1411936	GWT-080, 23 X 80mm	500/Boîte
1411939	GWT-120, 23 X 120mm	500/Boîte
1411940	GWT-150, 23 X 150mm	500/Boîte
1411941	GWT-180, 23 X 180mm	500/Boîte
1411943	GWT-240, 23 X 240mm	500/Boîte
1411946	GWT-330, 23 X 330mm	500/Boîte

Produits associés

GuardianWeld™
Appareil de soudage par induction haute technologie et robuste. Pas de perforation de la membrane de toit

GWSP 80
Revêtement rose métallique pour PVC
Revêtement jaune pour TPO
Revêtement noir pour EPDM