

# RS 48 + BS 4,8 KOMBI (FM APPROVAL)

Tülle-Schraube Kombi gegurtet zu verwenden für Stahltrapezdach (0,70 t/m 2x1,25mm)

- Zu verarbeiten mit PP-260
- Kunststoff Hülse  $\varnothing$  48mm
- Reduzierter Bohrspitze mit Torx-25 Kopfanschluss
- Hochwertige, schützende Überzug, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- FM Zulassung



## Produkte

| BESTELLCODE | HÜLSE/SCHRAUBE $\varnothing$ MM X LÄNGE MM | MAX. AUFBAUDICKE | VERPACKUNG |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO080, 48 X 60 / 4,8 X 060        | 80 mm            | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO090, 48 X 60 / 4,8 X 070        | 90 mm            | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO100, 48 X 60 / 4,8 X 090        | 100 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO110, 48 X 90 / 4,8 X 070        | 110 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO120, 48 X 90 / 4,8 X 080        | 120 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO130, 48 X 90 / 4,8 X 090        | 130 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO140, 48 X 120 / 4,8 X 060       | 140 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO150, 48 X 120 / 4,8 X 070       | 150 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO160, 48 X 120 / 4,8 X 080       | 160 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO170, 48 X 150 / 4,8 X 060       | 170 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO180, 48 X 150 / 4,8 X 070       | 180 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO190, 48 X 150 / 4,8 X 080       | 190 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO200, 48 X 150 / 4,8 X 090       | 200 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO210, 48 X 150 / 4,8 X 100       | 210 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO220, 48 X 150 / 4,8 X 110       | 220 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO230, 48 X 150 / 4,8 X 120       | 230 mm           | 1000/Box   |

## Produkte

| BESTELLCODE | HÜLSE/SCHRAUBE Ø MM X LÄNGE MM       | MAX. AUFBAUDICKE | VERPACKUNG |
|-------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO240, 48 X 150 / 4,8 X 130 | 240 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO250, 48 X 150 / 4,8 X 140 | 250 mm           | 1000/Box   |
| Auf Anfrage | RS48+BS/ISO260, 48 X 150 / 4,8 X 150 | 260 mm           | 1000/Box   |

## Zugehörige Produkte



### PP-260

Tiefeneinstellung  
Einfach  
Ergonomisch

## Alternative Produkte



### R48 + BS 4,8 Kombi (FM Approval)

Zu verarbeiten mit Extender  
Kunststoff Hülse Ø 48mm  
Reduzierter Bohrpunktschraube