

R50

Standard Kunststoff-Tülle für die Befestigung von Dachbahnen in der Überlappung

- Modifiziertes PP
- Abmessung Ø 50 mm
- Länge 20 mm bis 730 mm
- Zu kombinieren mit einem Befestiger von Ø 4,8 bis 6,8 mm
- Von der Länge 40 mm bis 210 mm ist diese Tülle auch in der Version Large Nose (LN) erhältlich, für die perfekte Kombination mit der LBS Ø 8,0 mm Schraube
- Für Gefälledämmungvariante siehe Betondach: ASTL
- ETA Zulassung 08/0285
- Sintef Zulassung 2516



Produkte

BESTELLCODE	Ø MM X LÄNGE MM	VERPACKUNG
1715409	R50-020, 50 X 20mm	1500
1715410	R50-040, 50 X 40mm	1500
1715411	R50-060, 50 X 60mm	1500
1715412	R50-080, 50 X 80mm	1500
1715413	R50-090, 50 X 90mm	1500
1715432	R50-100, 50 X 100mm	1000
1715433	R50-120, 50 X 120mm	1000
1715434	R50-150, 50 X 150mm	750
1715435	R50-180, 50 X 180mm	500
1715436	R50-210, 50 X 210mm	500
1715437	R50-240, 50 X 240mm	250
1715438	R50-270, 50 X 270mm	250
1715439	R50-300, 50 X 300mm	250
1715440	R50-330, 50 X 330mm	250
1715441	R50-430, 50 X 430mm	250
1715442	R50-530, 50 X 530mm	250
1715448	R50-630, 50 X 630mm	250
1715447	R50-730, 50 X 730mm	250

Zugehörige Produkte



BS 4,8 (FM Approval)

Zu verarbeiten mit BIT-T25
Tx-25 Kopfanschluss
Ø 4,8 mm



CS 6,1 (FM Approval)

Vorbohren Ø 5,0 mm. In harten
Beton 5,2 mm
Tx-25 Kopfanschluss
Hi-Lo Gewinde



LBS 6,0

Tx-25 kop
S-Punt
Lengte: 60 t/m 240 mm



PS 4,8

Zu verarbeiten mit BIT-T25
Tx-25 Kopfanschluss
Ø 4,8 mm