

R50

Fixation standard pour fixation de membranes de toit dans les recouvrements

- PP modifié
- Dimensions (ronde) Ø 50 mm
- Longueur de 20 à 730 mm
- Homologué Sintef 2516
- À associer avec une vis de Ø de 4,8 à 6,1 mm
- Longueur de 40 mm à 210 mm, disponible en variante Large Nose (LN), pour une combinaison idéale avec une vis LBS Ø 8,0 mm
- Variante de fixation en pente voir toit béton : ASTL



Produits

CODE PRODUIT	Ø MM X LONGUEUR MM	EMBALLAGE
1715409	R50-020, 50 X 20mm	1500
1715410	R50-040, 50 X 40mm	1500
1715411	R50-060, 50 X 60mm	1500
1715412	R50-080, 50 X 80mm	1500
1715413	R50-090, 50 X 90mm	1500
1715432	R50-100, 50 X 100mm	1000
1715433	R50-120, 50 X 120mm	1000
1715434	R50-150, 50 X 150mm	750
1715435	R50-180, 50 X 180mm	500
1715436	R50-210, 50 X 210mm	500
1715437	R50-240, 50 X 240mm	250
1715438	R50-270, 50 X 270mm	250
1715439	R50-300, 50 X 300mm	250
1715440	R50-330, 50 X 330mm	250
1715441	R50-430, 50 X 430mm	250
1715442	R50-530, 50 X 530mm	250
1715448	R50-630, 50 X 630mm	250
1715447	R50-730, 50 X 730mm	250

Produits associés



BS 4,8 (FM Approval)

À utiliser avec BIT-T25
Tête TX 25
Ø 4,8 mm



CS 6,1 (FM Approval)

Préforage : Ø 5,0 mm. En cas de
béton dur 5,2 mm
Tête TX 25
Filet Hi-Lo



LBS 6,0

Tête TX 25
Pointe-S
Longueur : de 60 à 240 mm



PS 4,8 (FM Approval)

À utiliser avec BIT-T25
Tête TX 25
Ø 4,8 mm