

R50

Standardowy łącznik do potwierdzenia membrany dachowej w zakładkach

- Zmodyfikowany PP
- Ø 50 mm
- Długość 20 mm do 730 mm
- Można łączyć ze śrubą o średnicy od Ø 4,8 do 6,8 mm
- Od długości 40 mm do 210 mm dostępne w dużych nosach
Wariant (LN), do idealnego połączenia z LBS Ø 8,0 mm wkręt
- Wariant montażu do spadków patrz dach betonowy: ASTL
- Sintef Zatwierdzenia 2516



Produkty

NUMER ARTYKUŁU	Ø MM X DŁUGOŚĆ MM	OPAKOWANIE
1715409	R50-020, 50 X 20mm	1500
1715410	R50-040, 50 X 40mm	1500
1715411	R50-060, 50 X 60mm	1500
1715412	R50-080, 50 X 80mm	1500
1715413	R50-090, 50 X 90mm	1500
1715432	R50-100, 50 X 100mm	1000
1715433	R50-120, 50 X 120mm	1000
1715434	R50-150, 50 X 150mm	750
1715435	R50-180, 50 X 180mm	500
1715436	R50-210, 50 X 210mm	500
1715437	R50-240, 50 X 240mm	250
1715438	R50-270, 50 X 270mm	250
1715439	R50-300, 50 X 300mm	250
1715440	R50-330, 50 X 330mm	250
1715441	R50-430, 50 X 430mm	250
1715442	R50-530, 50 X 530mm	250
1715448	R50-630, 50 X 630mm	250
1715447	R50-730, 50 X 730mm	250

Powiązane produkty



BS 4,8 (FM Approval)

Do przetworzenia za pomocą
BIT-T25
Głowica TX 25
Ø 4,8 mm




CS 6,1 (FM Approval)

Pre-Drill: Ø 5,0 mm. Przy
twardym betonie 5,2 mm
Głowica TX 25
Wątek Hi-Lo



LBS 6,0

Głowica TX 25
Punkt S
Długość: 60 do 240 mm



PS 4,8 (FM Approval)

Do zastosowania z BIT-T25
Głowica TX 25
Ø 4,8 mm