

# BS 6,1 (FM APPROVAL)

## Boorpuntschroef voor toepassing in staaldak (0,63 mm t/m 2 x 1,25 mm)

- Beschermende coating, 30 cycli Kesternich
- Speciaal geschikt voor projecten/locaties met hoge luchtvochtigheid (zwembaden)
- Lengte: 60 t/m 200 mm
- Te verwerken met BIT-T25
- TX 25 kop
- Ø 6,1 mm
- Gereduceerde boorpunt
- Sintef Approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM Approval



## Producten

| ARTIKELCODE | Ø MM X LENGTE MM       | VERPAKKING |
|-------------|------------------------|------------|
| 1413119     | BS-61060-30, 6,1 X 60  | 1000/Emmer |
| 1411771     | BS-61080-30, 6,1 X 80  | 500/Emmer  |
| 1413120     | BS-61100-30, 6,1 X 100 | 500/Emmer  |
| 1413121     | BS-61120-30, 6,1 X 120 | 500/Emmer  |
| 1413122     | BS-61140-30, 6,1 X 140 | 500/Emmer  |
| 1413123     | BS-61160-30, 6,1 X 160 | 500/Emmer  |
| 1413124     | BS-61180-30, 6,1 X 180 | 500/Emmer  |
| 1413125     | BS-61200-30, 6,1 X 200 | 500/Emmer  |

## Bijhorende producten

