

R 75 (FM APPROVAL)

Kunststof tule voor bevestiging isolatie of onderlagen

- Te combineren met een \varnothing 4,8 t/m 6,1 mm schroef
- Lengte: 20 mm t/m 330 mm
- Gemodificeerd PP
- Afmeting rond \varnothing 75 mm
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval



Producten

ARTIKELCODE	\varnothing MM X LENGTE MM	VERPAKKING
1412495	R75-020, 75 X 20mm	1000
1412496	R75-040, 75 X 40mm	1000
1412497	R75-060, 75 X 60mm	1000
1412498	R75-080, 75 X 80mm	750
1412499	R75-090, 75 X 90mm	750
1412500	R75-100, 75 X 100mm	500
1412501	R75-120, 75 X 120mm	500
1412503	R75-150, 75 X 150mm	500
1412505	R75-180, 75 X 180mm	250
1412507	R75-210, 75 X 210mm	250
1412509	R75-240, 75 X 240mm	250
1412510	R75-270, 75 X 270mm	250
1412511	R75-300, 75 X 300mm	250
1412512	R75-330, 75 X 330mm	250

Bijhorende producten



BS 4,8 (FM Approval)

Staaldak 0.70 mm t/m 2 x 1,25 mm. Coating 15 cycli Kesternich
Lengte: 50 t/m 300 mm



CS 6,1 (FM Approval)

Bevestiger voor beton
Lengte: 28 t/m 280 mm
Beschermende coating, 15 cycli Kesternich



TS 5,2

Bevestiger voor toepassing in hout
Lengte: 20 t/m 120 mm



LBS 6,0

Gasbeton (min. 600 KG / m³)
of hout. Let op: uittrekproef
aanbevolen



PS 4,8

Staaldak 0,70 t/m 0,88 mm dik
Coating 15 cycli Kesternich
Lengte: 40 t/m 200 mm



BS 6,1

Beschermende coating,
30 cycli Kesternich
Lengte: 60 t/m 200 mm